



TECHNISCHE GEGEVENS

Capaciteit rond	90° - 320 mm 45° - 320 mm 60° - 200 mm
Capaciteit rechthoek (H x B)	90° - 330 x 510 mm 45° - 330 x 320 mm 60° - 330 x 200 mm
Zaagbladafmetingen (L x B x H)	4980 x 34 x 1.1 mm
Zaagsnelheid	25 -120 m/min
Motorvermogen	2,2 kW
Hydrauliektank capaciteit	32.5 L
Koelvloeistoftank capaciteit	60 L
Werkhoogte	780 mm
Gewicht	1360 kg
Afmetingen (L x B x H)	1242 x 2493 x 2043 mm

KENMERKEN

- Hoogprecisie lineair geleidingssysteem
- Zwaar gietijzeren draaicentrum voor zowel rechte sneden als versteksningen (tot 60°)
- Robuuste tandwielkast ontworpen voor hoge zijwaartse druk zonder thermische vervorming
- Instelbaar koelsysteem voor optimale zaagprestaties
- Motorisch aangedreven, gesynchroniseerde zaagbladborstel voor optimale spaanafvoer
- Hardmetalen bladgeleiders en lagers voor maximale zaagbladondersteuning
- Massieve gietijzeren geleidearm voor nauwkeurig zagen
- Gietijzeren hydraulische klem die de beweging synchroniseert met de geleidearm
- Hangend bedieningspaneel draaibaar tussen de voorkant en achterkant van de zaag voor gebruiksgemak
- 6° zaagbladkanteling
- Handmatige zaagbladspanning voor nauwkeurige controle over de bladspanning