



TECHNISCHE GEGEVENS

Capaciteit rond	90° - 420 mm 45° - 420 mm 60° - 320 mm
Capaciteit rechthoek (H x B)	90° - 420 x 710 mm 45° - 420 x 450 mm 60° - 320 x 420 mm
Zaagbladafmetingen (L x B x H)	6540 x 41 x 1.3 mm
Zaagsnelheid	23.5 - 166.5 m/min
Motorvermogen	5,5 kW
Hydrauliek tank capaciteit	33 L
Koelvloeistoftank capaciteit	35.2 L
Werkhoogte	755 mm
Gewicht	2900 kg
Afmetingen (L x B x H)	3250 x 3200 x 1920 mm

KENMERKEN

- Hoogprecisie lineair geleidingssysteem
- Zwaar gietijzeren draaicentrum voor zowel rechte sneden als versteksningen (tot 60°)
- Robuuste tandwielkast ontworpen voor hoge zijwaartse druk zonder thermische vervorming
- Instelbaar koelsysteem voor optimale zaagprestaties
- Motorisch aangedreven, gesynchroniseerde zaagbladborstel voor optimale spaanafvoer
- Hardmetalen bladgeleiders en lagers voor maximale zaagbladondersteuning
- Massieve gietijzeren geleidearm voor nauwkeurig zagen
- Gietijzeren hydraulische klem die de beweging synchroniseert met de geleidearm
- Automatische hydraulische zaagbladspanning
- Dubbel ventielsysteem voor precieze instelling van voedingsdruk en zaagvoeding
- 10° zaagbladkanteling