



TECHNISCHE GEGEVENS

Capaciteit rechthoek - 0° Voorwaartse kanteling (H x B)	90° - 510 x 760 mm 45° - 510 x 465 mm 60° - 510 x 325 mm
Capaciteit rechthoek - 5° Voorwaartse kanteling (H x B)	90° - 510 x 610 mm 45° - 510 x 425 mm 60° - 510 x 300 mm
Zaagbladafmetingen (L x B x H)	5230 x 34 x 1.1 mm
Zaagsnelheid	20 - 100 m/min
Motorvermogen	5,5 kW
Hydrauliek tank capaciteit	85 L
Koelvloeistoftank capaciteit	130 L
Werkhoogte	1035 mm
Gewicht	2265 kg
Afmetingen (L x B x H)	2861 x 2675.5 x 2536.6 mm

KENMERKEN

- Hydraulisch kantelbaar zaagframe voor verstekzagen van 0° tot ±60°
- Verstelbare zaagkopkanteling van 0° tot 5°
- Robuuste tandwielkast ontworpen voor hoge zijdelingse druk zonder thermische vervorming
- Frequentiegeregelde bandsnelheid
- Groot 5.7" HMI-touchscreen voor eenvoudige bediening
- Instelbaar koelsysteem voor optimale zaagprestaties
- Motorisch aangedreven, gesynchroniseerde zaagbladborstel voor spaanafvoer
- Hardmetalen zaagbladgeleiders en lagers
- Massieve gietijzeren geleidearm voor nauwkeurig zagen
- Hydraulische zaagbladspanning
- Dubbel ventielsysteem voor precieze instelling van voedingsdruk en zaagvoeding