

Wisent D1612

V-snaar aangedreven tafelboormachine

- Boorcapaciteit Ø16 mm
- Boorspil MT2
- 3 Fase motor, 400 Volt, 375 Watt
- 10 boorsnelheden 300 – 2.360 RPM
- Handmatige boorvoeding
- Instelbare boordiepteanslag
- Boordiepte 80 mm
- Uitlading 180 mm
- Afstand spil – tafel 0 ~ 510 mm
- Afstand spil – voet 660 mm
- LED machineverlichting
- Extra sterke kolom Ø80 mm
- Gevlakte, vierkante draaibare boortafel
- Afmeting boortafel 280 x 280 mm
- Boortafel met T-gleuven 12 mm
- Afmeting voetplaat 505 x 305 mm
- Onderhoudsarm
- Veilig: Elektromagnetische motorbeveiligingsschakelaar
Beschermkap met microscharrelaar
Noodstop aan voorzijde gemonteerd
- Exclusief boorgereedschappen
- Gewicht ca. 74 kg



Ook leverbaar in 230 Volt
Artikelnummer: 253500001

| Toebehoren | |
|--|---|
|  | Wisent snelspanboorhouders KDC 1613 - B16 / 1 - 13 mm KDC 1616 - B16 / 3 - 16 mm |
|  | Wisent boorstiften Boorstift voor het plaatsen van een boorkop in een conische aansluiting. MC 2 - B16 |
|  | Wisent machineklemmen Machineklemmen voor het opspannen van het materiaal. Diverse uitvoeringen leverbaar |
|  | Wisent beschermkappen Geschikt voor alle Wisent tafel- en kolomboormachines en diverse andere merken. Beveiligingsfunctie met microscharrelaar. 180° draaibaar, en in hoogte verstelbaar. |

| Technische gegevens | |
|-------------------------|-------------------|
| Voltage | 3 Fase / 400 Volt |
| Motorvermogen | 0,375 kW |
| Boorcapaciteit | Ø 16 mm |
| Tapcapaciteit | - |
| Boorspil MT | MT2 |
| Uitlading | 180 mm |
| Kolom | Ø 80 mm |
| Aantal snelheden | 12 |
| RPM min./max. | 300 – 2.360 |
| Gewicht ca. | 74 kg |
| Artikelnummer | 253500004 |