

# PK 160 A



## TOEPASSINGSGBIEDEN

- breekwerk en hakken van openingen
- algemeen hakwerk
- oppervlaktesanering

## VOORDELEN

- vervangt in vele gevallen de luchthamer
- hoog hakvermogen bij gering gewicht en optimale gewichtsverdeling
- moeiteloos werken door schakelaarvergrendeling voor continu gebruik
- optimaal uitgebalanceerd slagwerk voor precies werken en hoogste betrouwbaarheid
- kan lange tijd aan één stuk worden gebruikt dankzij actieve vibratiedemping (RVA)
- inschroefbare, vibratiegedempte extra handgreep voor een rugklachten voorkomende werkhouding bij verticaal gebruik
- vibratiegedempte D-handgreep
- led-indicatie voor optimale onderhoudsplanning
- compacte, robuuste constructie met behuizing van aluminium en magnesium
- automatische spankop met geïntegreerde demping van onbelaste slagen
- stofbeschermingsmanchet verhoogt de levensduur
- elektronische constanthouding slagtal
- traploze instelling van aantal slagen en slagkracht met regelwiel
- robuuste 22 mm zeskantige gereedschapopname voor een maximale levensduur
- onderhoudsvrij door permanente smering

## BESTELNR. PK 160 A

Standaarduitrusting: DUSS hakhamer PK 160 A, D-handgreep, extra handgreep, tube vet, gereedschapskoffer voor machine en gereedschappen.



## TECHNISCHE GEGEVENS

## PK 160 A

Opgenomen vermogen	1300 W
Hakvermogen in hard beton C45/55 met puntbeitel	ca. 475 kg/h
Slagenergie	10 - 18 J
Aantal slagen	1200 - 2200 slagen/min
Machinegewicht	9,8 kg
Gereedschapopname	22 mm zeskant
Vibratiewaarde	hakken
normaal gebruik	8,7 m/s <sup>2</sup>
verticaal gebruik	7,7 m/s <sup>2</sup>

## GEREEDSCHAPPEN · ACCESSOIRES

PK 160 A · PK 300 A · PK 600

22 MM ZESKANT



## BEITEL

## 22 MM ZESKANT

	Werkbreedte mm	Totale lengte mm	BESTELNR.
<b>1 · PUNTBEITEL SM</b>			
	-	400	<b>SM 620</b>
	-	500	<b>SM 610</b>
	-	650	<b>SM 611</b>
<b>2 · PLATTE BEITEL FM</b>			
	28	400	<b>FM 622</b>
	28	500	<b>FM 612</b>
	28	650	<b>FM 613</b>
<b>3 · BREDE BEITEL BM</b>			
	50	500	<b>BM 614</b>
<b>4 · SPADEBEITEL SP</b>			
	120	500	<b>SP 615</b>
<b>5 · DOORN DO</b> voor stampplaat SA en SR			
	-	480	<b>DO 630</b>
<b>6 · STAMPPLAAT SA</b> , vierkant			
	150 x 150	-	<b>SA 631</b>
<b>7 · STAMPPLAAT SR</b> , rond			
	140 (uiten-Ø)	-	<b>SR 632</b>
<b>8 · INDRIJVER EE</b> voor spijkers en haringen, alleen geschikt voor PK 600			
	60 (binnen-Ø)	200	<b>EE 633</b>
<b>9 · INDRIJVER ES</b> voor aardelektroden			
	16 (binnen-Ø)	185	<b>ES 634</b>

## STOFAFZUIGING

voor hak- en breekwerk.

Meer informatie op de pagina 82.

BESTELNR. MASP