



BOORKOPOPNAME

SDS-plus, voor de opname van de snelspankop F 19 voor boringen in hout, staal enz. (niet slaand), totale lengte 60 mm
BESTELNR. DP SDS



SNELSPANKOP

spanbereik 1,5 - 13 mm, voor hout- en ijzerboren, schroef- en menggereedschappen, gatzagen enz.
BESTELNR. F 19



GATENZAGEN – PRECISIESNELHEID, BIMETALEN EN HARDMETALEN

voor gaten met de hoogste precisie en voor universeel gebruik. Meer informatie op pagina 85 en vanaf pagina 92.

P 26 SDS · P 26 C*

SDS-PLUS



1 · DOORN voor de opname van de hamerboorkroon CP met geïntegreerde centreerboor

SDS-PLUS

Totale lengte mm	BESTELNR.
175	DPC 1
340	DPC 2
440	DPC 3



2 · HAMERBOORKROON

Boor-Ø mm	Totale lengte mm	BESTELNR.
40	70	CP 40
50	70	CP 50
68	70	CP 68
82	70	CP 82

P 26 C · PK 2*

SDS-PLUS



BEITEL

SDS-PLUS

	Werkbreedte mm	Totale lengte mm	BESTELNR.
3 · PUNTBEITEL SMP	-	250	SMP 1
4 · PLATTE BEITEL FMP	20	250	FMP 2
5 · BREDE BEITEL BMP	40	250	BMP 3
6 · TEGELBEITEL LMP	40	250	LMP 4
7 · HOLBEITEL HMP	22	250	HMP 5



STOF AFZUIGING

voor hakwerk. Meer informatie op de pagina 82.

BESTELNR. MASH 3

* P 26 C op de pagina 20, PK 2 op de pagina 38.

PK 2



TOEPASSINGSGBIEDEN

- werken boven het hoofd
- pleisterwerk, tegels en mortelresten afhakken
- licht en precies hakwerk en corrigerend hakken in beton, metselwerk en hout met lichte gereedschappen
- stalen wapening blootleggen
- aanbrengen van sleuven en leidingkanalen
- oppervlaktesanering en renovatiewerken

VOORDELEN

- lichtst DUSS hakhamer met hoog vermogen
- goed hanteerbaar ook bij moeilijk toegankelijk bewerkingsgebied dank compacte constructie
- goede verhouding tussen gewicht en vermogen voor eenvoudiges werken
- optimaal uitgebalanceerd slagwerk voor hoogste betrouwbaarheid
- moeiteloos werken door schakelaarvergrendeling
- zijhandgreep met rubberen oppervlak en schakelhandgreep met softgrip voor en optimale controle van de machine
- traploze instelling van aantal slagen en slagkracht met schakelaar
- beitel positioneerbaar in 12 standen
- vibratiedempingselementen
- onderhoudsvrij door permanente smering

BESTELNR. PK 2

Standaarduitrusting: DUSS hakhamer PK 2, zijhandgreep, tube vet, gereedschapskoffer voor machine en gereedschappen.



TECHNISCHE GEGEVENS

PK 2

Opgenomen vermogen	710 W
Hakvermogen in hard beton C45/55 met puntbeitel	ca. 55 kg/h
Slagenergie	0 - 3,6 J
Aantal slagen	0 - 3700 slagen/min
Machinegewicht	3,6 kg
Gereedschapopname	SDS-plus