

PK 300 A



TOEPASSINGSGEBIEDEN

- breekwerk en hakken van openingen
- sanering en oppervlaktesanering

VOORDELEN

- vervangt in vele gevallen de luchthamer
- zeer hoog hakvermogen bij gering gewicht en optimale gewichtsverdeling
- moeiteloos werken door schakelaarvergrendeling voor continu gebruik
- optimaal uitgebalanceerd slagwerk voor precies werken en hoogste betrouwbaarheid
- kan lange tijd aan één stuk worden gebruikt dankzij actieve vibratiedemping (RVA)
- inschroefbare, vibratiegedempte extra handgreep voor een rugklachten voorkomende werkhouding bij verticaal gebruik
- vibratiegedempte D-handgreep
- led-indicatie voor optimale onderhoudsplanung
- compacte, robuuste constructie met behuizing van aluminium en magnesium
- automatische spankop met geïntegreerde demping van onbelaste slagen
- stofbeschermsmanchet verhoogt de levensduur
- elektronische constanthouding slagtal
- traploze instelling van aantal slagen en slagkracht met regelwiel
- robuuste 22 mm zeskantige gereedschapopname voor een maximale levensduur
- onderhoudsvrij door permanente smering

BESTELNR. PK 300 A

Standaarduitrusting: Duss hakhamer PK 300 A, D-handgreep, extra handgreep, tube vet, gereedschapskoffer voor machine en gereedschappen.



TECHNISCHE GEGEVENS

PK 300 A

Opgenomen vermogen	1700 W
Hakvermogen in hard beton C45/55 met puntbeitel	ca. 730 kg/h
Slagenergie	14 - 27 J
Aantal slagen	1000 - 1900 slagen/min
Machinegewicht	13,6 kg
Gereedschapopname	22 mm zeskant
Vibratiewaarde	hakken
normaal gebruik	9,1 m/s ²
verticaal gebruik	9,6 m/s ²

GEREEDSCHAPPEN · ACCESSOIRES

PK 160 A · PK 300 A · PK 600

22 MM ZESKANT



BEITEL

22 MM ZESKANT

	Werkbreedte mm	Totale lengte mm	BESTELNR.
1 · PUNTBEITEL SM			
	-	400	SM 620
	-	500	SM 610
	-	650	SM 611
2 · PLATTE BEITEL FM			
	28	400	FM 622
	28	500	FM 612
	28	650	FM 613
3 · BREDE BEITEL BM			
	50	500	BM 614
4 · SPADEBEITEL SP			
	120	500	SP 615
5 · DOORN DO voor stampplaat SA en SR			
	-	480	DO 630
6 · STAMPPLAAT SA, vierkant			
	150 x 150	-	SA 631
7 · STAMPPLAAT SR, rond			
	140 (uiten-Ø)	-	SR 632
8 · INDRIJVER EE voor spijkers en haringen, alleen geschikt voor PK 600			
	60 (binnen-Ø)	200	EE 633
9 · INDRIJVER ES voor aardelektroden			
	16 (binnen-Ø)	185	ES 634

STOFAFZUIGING

voor hak- en breekwerk.

Meer informatie op de pagina 82.

BESTELNR. MASP