

PK 35



TOEPASSINGSGBIEDEN

- werken boven het hoofd
- pleisterwerk en tegels afhakken
- aanbrengen van sleuven en leidingkanalen
- oppervlaktesanering
- nauwkeurig bijwerken
- stalen wapening blootleggen

VOORDELEN

- goede verhouding tussen gewicht en vermogen
- moeiteloos werken door schakelaarvergrendeling
- traploze instelling van aantal slagen en slagkracht met schakelaar
- robuuste 16 mm zeskantige gereedschapopname voor een maximale levensduur
- vibratiedempingselementen
- onderhoudsvrij door permanente smering

BESTELNR. PK 35

Standaarduitrusting: Duss hakhamer PK 35, zijhandgreep, tube vet, gereedschapskoffer voor machine en gereedschappen.



TECHNISCHE GEGEVENS

PK 35

Opgenomen vermogen	680 W
Hakvermogen in hard beton C45/55 met puntbeitel	ca. 90 kg/h
Slagenergie	0 - 5,3 J
Aantal slagen	0 - 3400 slagen/min
Machinegewicht	3,7 kg
Gereedschapopname	16 mm zeskant

GEREEDSCHAPPEN · ACCESSOIRES

PK 35 · PK 45 · PK 45 A · PK 75 · PK 75 A

16 MM ZESKANT



BEITEL

16 MM ZESKANT

	Werkbreedte mm	Totale lengte mm	BESTELNR.
1 · PUNTBEITEL SM			
	-	290	SM 421
	-	400	SM 401
	-	600	SM 402
2 · PLATTE BEITEL FM			
	25	290	FM 423
	25	400	FM 403
	25	600	FM 404
3 · BREDE BEITEL BM			
	50	240	BM 425
	50	350	BM 405
	75	380	BM 408
4 · BREDE BEITEL, getand*			
	50	290	BZ 413
5 · SPADEBEITEL SP			
	100	410	SP 406
6 · SPADEBEITEL SZ, getand*			
	100	290	SZ 414
7 · TEGELBEITEL LM			
	50	270	LM 415
8 · HOLBEITEL HM			
	25	290	HM 407
	35	290	HM 408
9 · KANAALBEITEL KM			
	35	290	KM 410
10 · BOUCHARDEERBEITEL ST			
	40 x 40	290	ST 411
11 · INDRIJVER ES voor aardelektroden			
	16 (binnen-Ø)	250	ES 412
12 · VOEGBIKBEITEL FZ alleen geschikt voor PK 35, PK 45 en PK 45 A			
	36 x 7	230	FZ 423
	36 x 7	300	FZ 430
13 · SPACHTELBEITEL SC voor het verwijderen van linoleum, vinyltegels, coatings, bitumenplaten, pleister- en lijmresten, alleen geschikt voor PK 35, PK 45 en PK 45 A			
	100	420	SC 441
	150	450	SC 442
14 · RESERVESPACHTEL voor spachtelbeitel SC			
	100	-	ERS 1
	150	-	ERS 2

* geschikt voor tegelwerk, pleister- en metselwerk

STOFAFZUIGING

voor hak- en breekwerk. Meer informatie op de pagina 82.

BESTELNR. MASH 1



VERLENGSTUK

bij gebruik van beitels met een totale lengte van 490 mm tot 670 mm

BESTELNR. VLMA

