

PK 600



TOEPASSINGSGBIEDEN

- zwaar breekwerk en hakken van openingen
- zwaar saneringswerk en oppervlaktesanering

VOORDELEN

- vervangt in vele gevallen de luchthamer
- extreem hoog hakvermogen bij gering gewicht en optimale gewichtsverdeling
- moeiteloos werken door schakelaarvergrendeling voor continu gebruik
- optimaal uitgebalanceerd slagwerk voor precies werken en hoogste betrouwbaarheid
- kan lange tijd aan één stuk worden gebruikt dankzij actieve vibratiedemping (RVA)
- inschroefbare, vibratiegedempte extra handgreep voor een rugklachten voorkomende werkhouding bij verticaal gebruik
- vibratiegedempte D-handgreep
- led-indicatie voor optimale onderhoudsplanung
- compacte, robuuste constructie met behuizing van aluminium en magnesium
- automatische spankop met geïntegreerde demping van onbelaste slagen
- stofbescherminingsmanchet verhoogt de levensduur
- elektronische constanthouding slagtal
- traploze instelling van aantal slagen en slagkracht met regelwiel
- robuuste 22 mm zeskantige gereedschapopname voor een maximale levensduur
- onderhoudsvrij door permanente smering
- gereedschapskoffer op wielen voor eenvoudig en comfortabel transport

BESTELNR. PK 600

Standaarduitrusting: Duss hakhamer PK 600, D-handgreep, extra handgreep, tube vet, gereedschapskoffer met transportwielen voor machine en gereedschappen.



| TECHNISCHE GEGEVENS | PK 600 |
|---|-----------------------|
| Opgenomen vermogen | 2000 W |
| Hakvermogen in hard beton C45/55 met puntbeitel | ca. 1220 kg/h |
| Slagenergie | 18 - 41 J |
| Aantal slagen | 850 - 1500 slagen/min |
| Machinegewicht | 17,4 kg |
| Gereedschapopname | 22 mm zeskant |
| Vibratiewaarde | hakken |
| normaal gebruik | 14,8 m/s ² |
| verticaal gebruik | 9,2 m/s ² |

GEREEDSCHAPPEN · ACCESSOIRES

PK 160 A · PK 300 A · PK 600

22 MM ZESKANT



BEITEL

22 MM ZESKANT

| | Werkbreedte mm | Totale lengte mm | BESTELNR. |
|--|-------------------|---------------------|---------------|
| 1 · PUNTBEITEL SM | | | |
| | - | 400 | SM 620 |
| | - | 500 | SM 610 |
| | - | 650 | SM 611 |
| 2 · PLATTE BEITEL FM | | | |
| | 28 | 400 | FM 622 |
| | 28 | 500 | FM 612 |
| | 28 | 650 | FM 613 |
| 3 · BREDE BEITEL BM | | | |
| | 50 | 500 | BM 614 |
| 4 · SPADEBEITEL SP | | | |
| | 120 | 500 | SP 615 |
| 5 · DOORN DO voor stampplaat SA en SR | | | |
| | - | 480 | DO 630 |
| 6 · STAMPPLAAT SA , vierkant | | | |
| | 150 x 150 | - | SA 631 |
| 7 · STAMPPLAAT SR , rond | | | |
| | 140 (uiten-Ø) | - | SR 632 |
| 8 · INDRIJVER EE voor spijkers en haringen, alleen geschikt voor PK 600 | | | |
| | 60 (binnen-Ø) | 200 | EE 633 |
| 9 · INDRIJVER ES voor aardelektroden | | | |
| | 16 (binnen-Ø) | 185 | ES 634 |

STOFAFZUIGING

voor hak- en breekwerk.

Meer informatie op de pagina 82.

BESTELNR. MASP