

PKX 7



TOEPASSINGSGBIEDEN

- pleisterwerk en tegels afhakken
- maken van sleuven
- algemeen hakwerk
- oppervlaktesanering
- hakken van openingen
- nauwkeurig bijwerken

VOORDELEN

- kan lange tijd aan één stuk worden gebruikt dankzij actieve vibratiedemping (RVA)
- inschroefbare, vibratiegedempte extra handgreep voor een rugklachten voorkomende werkhouding bij verticaal gebruik
- vibratiegedempte D-handgreep
- led-indicatie voor optimale onderhoudsplanning
- constant hoge motorprestatie dankzij geoptimaliseerde motorkoeling
- optimaal op elkaar afgestemd pneumatisch slagwerk
- moeiteloos werken door schakelaarvergrendeling
- elektronische constantheiding slagtal
- traploze instelling van aantal slagen en slagkracht met regelwiel
- beitel positioneerbaar in 20 standen
- onderhoudsvrij door permanente smering

BESTELNR. PKX 7

Standaarduitrusting: Duss hakhamer PKX 7, D-handgreep, extra handgreep, tube vet, gereedschapskoffer voor machine en gereedschappen.



TECHNISCHE GEGEVENS	PKX 7
Opgenomen vermogen	1150 W
Hakvermogen in hard beton C45/55 met puntbeitel	ca. 280 kg/h
Slagenergie	5 - 10,5 J
Aantal slagen	1500 - 2900 slagen/min
Machinegewicht	7,3 kg
Gereedschapopname	SDS-max
Vibratiewaarde	hakken
	normaal gebruik
	6,7 m/s ²
	verticaal gebruik
	4,7 m/s ²

PX 48 A · PX 76 · PX 78 · PX 96 · PKX 4 A · PKX 7

SDS-MAX



BEITEL

SDS-MAX

	Werkbreedte mm	Totale lengte mm	BESTELNR.
1 · PUNTBEITEL SMX			
	-	280	SMX 2
	-	400	SMX 4
	-	600	SMX 6
2 · PLATTE BEITEL FMX			
	25	280	FMX 2
	25	400	FMX 4
	25	600	FMX 6
3 · SPADEBEITEL SPX			
	50	400	SPX 5
	80	300	SPX 8
	110	350	SPX 9
4 · HOLBEITEL HMX			
	26	300	HMX 3
5 · KANAALBEITEL KMX			
	32	300	KMX 4
6 · TEGELBEITEL LMX			
	50	400	LMX 1
7 · BOUCHARDEERBEITEL STX			
	40 x 40	300	STX 7
8 · SPACHTELBEITEL SCX voor het verwijderen van linoleum, vinyltegels, coatings, bitumenplaten, pleister- en lijmresten, alleen geschikt voor PX 48 A en PKX 4 A			
	100	420	SCX 1
	150	450	SCX 2
9 · RESERVESPACHTTEL voor spachtelbeitel SCX			
	100	-	ERS 1
	150	-	ERS 2

PKX 4 A · PKX 7



STOFAFZUIGING

voor hak- en breekwerk. Meer informatie op de pagina 82.

BESTELNR. MASP