

## Wisent D23VTC

### Tandriem aangedreven tafelboortapmachine

- Inclusief onderzetkast met gereedschapslade
- Kop in hoogte verstelbaar
- Boorcapaciteit Ø23 mm
- Tapcapaciteit M10
- Boorspil MT2
- 3 Fase motor, 400 Volt, 750 Watt
- Variabel toerental, 2 st. 150 ~ 3.000 RPM
- Toerental digitaal uitleesbaar
- Handmatige boorvoeding
- Instelbare boordiepteanslag
- Boordiepte 90 mm
- Uitlading 180 mm
- Afstand spil – tafel 200 ~ 770 mm
- LED machineverlichting
- Extra sterke kolom Ø80 mm
- Afmeting boortafel 300 x 320 mm
- Boortafel met 3 stuks T-gleuven 12 mm
- Afmeting onderzetkast 480 x 390 mm
- Onderhoudsarm
- Veilig: Elektromagnetische motorbeveiligingsschakelaar  
Beschermkap met microschakelaar  
Noodstop aan voorzijde gemonteerd
- Exclusief boorgereedschappen
- Gewicht ca. 160 kg



Ook leverbaar in 230 Volt  
Artikelnummer: 253500112

Toebehoren	
	<b>Wisent snelspanboorhouders</b> KDC 1613 - B16 / 1 - 13 mm KDC 1616 - B16 / 3 - 16 mm
	<b>Wisent boorstiften</b> Boorstift voor het plaatsen van een boorkop in een conische aansluiting.  MC 2 - B16
	<b>Wisent machineklemmen</b> Machineklemmen voor het opspannen van het materiaal. Diverse uitvoeringen leverbaar
	<b>Wisent beschermkappen</b> Geschikt voor alle Wisent tafel- en kolom-boormachines en diverse andere merken. Beveiligingsfunctie met microschakelaar. 180° draaibaar, en in hoogte verstelbaar.

Technische gegevens	
<b>Voltage</b>	3 Fase / 400 Volt
<b>Motorvermogen</b>	0,75 kW
<b>Boorcapaciteit</b>	Ø 23 mm
<b>Tapcapaciteit</b>	M10
<b>Boorspil MT</b>	MT2
<b>Uitlading</b>	180 mm
<b>Kolom</b>	Ø 80 mm
<b>Aantal snelheden</b>	2 - variabel
<b>RPM min./max.</b>	150 – 3.000
<b>Gewicht ca.</b>	160 kg
<b>Artikelnummer</b>	253500111