

## Wisent DG25

### Tandwiel aangedreven tafelboormachine

- Boorcapaciteit Ø25 mm
- Boorspil MT3
- 3 Fase motor, 400 Volt, 0,7/0,9 kW
- 8 boorsnelheden 105 / 210 / 350 / 445 / 700 / 890 / 1.490 / 2.900 RPM
- Kop van machine 360° draaibaar en in hoogte verstelbaar
- Handmatige boorvoeding
- Instelbare boordiepteanslag
- Boordiepte 125 mm
- Uitlading 255 mm
- Afstand spil – voet 160 ~ 520 mm
- Extra sterke kolom Ø110 mm
- Gevlakte rechthoekige boortafel/voet
- Afmeting boortafel/voet 340 x 560 mm
- Boortafel met T-gleuven 14 mm
- Onderhoudsarm
- Veilig: Elektromagnetische motorbeveiligingsschakelaar  
Beschermkap met microschakelaar  
Noodstop aan voorzijde gemonteerd
- Exclusief boorgereedschappen
- Hoogte 1.080 mm
- Gewicht ca. 145 kg



#### Toebehoren

	<b>Wisent snelspanboorhouders</b> KDC 1613 - B16 / 1 - 13 mm KDC 1616 - B16 / 3 - 16 mm
	<b>Wisent boorstiften</b> Boorstift voor het plaatsen van een boorkop in een conische aansluiting.  MC 2 - B16
	<b>Wisent machineklemmen</b> Machineklemmen voor het opspannen van het materiaal. Diverse uitvoeringen leverbaar
	<b>Wisent beschermkappen</b> Geschikt voor alle Wisent tafel- en kolom-boormachines en diverse andere merken. Beveiligingsfunctie met microschakelaar. 180° draaibaar, en in hoogte verstelbaar.

#### Technische gegevens

<b>Voltage</b>	3 Fase / 400 Volt
<b>Motorvermogen</b>	0,7 / 0,9 kW
<b>Boorcapaciteit</b>	Ø 25 mm
<b>Tapcapaciteit</b>	-
<b>Boorspil MT</b>	MT3
<b>Uitlading</b>	255 mm
<b>Kolom</b>	Ø 110 mm
<b>Aantal snelheden</b>	8
<b>RPM min./max.</b>	105 – 2.900
<b>Gewicht ca.</b>	145 kg
<b>Artikelnummer</b>	667100034