

Wisent AC400PB

Onderuitkomende aluminium cirkelzaagmachine

- Robuuste stalen machinebasis uit één geheel
- 3 Fase motor, 400 Volt, 1,3 kW met rem
- 1 zaagsnelheid 2.800 RPM
- Tandriemaandrijving motor - zaagblad
- Horizontale draaitafel met zwenkbereik 75° - 0° - 75°
- Verstek vrij instelbaar, 3 vaste vergrendelposities 45° - 0° - 45°
- Hydro-pneumatische instelbare zaagvoeding
- Twee-handsbediening start zagen aan voorzijde
- HM (TCT) cirkelzaagblad Ø400 mm, asgat 30 mm
- Grote scharnierende beschermkap met veiligheidsschakelaar
- Vlakke meedraaiende ronde zaagtafel
- 2 stuks verstelbare verticale pneumatische materiaalklemmen
- Verstelbare achtergeleiding met wisselbare slijtplaten op klembekken
- Achterbrug ca. 70 mm naar achteren verstelbaar voor grotere zaagcapaciteit
- Zaagbedhoogte ca. 885 mm
- Spaanafzuigmond achterzijde zaagmachine
- Uitneembare spanenbak achterzijde zaagmachine
- Microdoseersysteem type MSD115 gemonteerd aan achterzijde (optie)
- Persluchtaansluiting op machine inclusief luchtspuitje
- Gewicht ca. 120 kg

Machine wordt compleet geleverd met:

- HM (TCT) cirkelzaagblad Ø400 mm, asgat 30 mm
- Onderzetkast
- Verticale klemmen



Wisent zaagbladen AC400PB

| Afmeting mm | Vertanding | Artikelnummer |
|------------------------------|------------|---------------|
| Zaagblad Ø 400 x 4,0 x 30 mm | 108T | 647400108 |
| Zaagblad Ø 400 x 4,0 x 30 mm | 120T | 647400120 |

Capaciteit

| ∟ | Ø | □ | ▭ | kW |
|---------|--------|--------|---------------------------|-----|
| 90° | 110 mm | 100 mm | 140 x 60 mm - 200 x 60 mm | 1,3 |
| 45° L+R | 100 mm | 100 mm | 100 x 60 mm - 140 x 60 mm | 1,3 |

Technische gegevens

| | |
|-----------------------|-------------------|
| Voltage | 3 Fase / 400 Volt |
| Motorvermogen | 1,3 kW |
| Zaagsnelheid | 2.800 RPM |
| Klemmen | Verticale klemmen |
| Microdoseersysteem | Optie |
| Verstekinrichting L+R | 75 - 0 - 75° |
| Afm. zaagblad Ø mm. | 400 mm |
| Gewicht ca. | 120 kg |
| Artikelnummer | 667100255 |

Opties



Wisent afzuiginstallatie

- Type VA1C
- 400 Volt, 2,2 kW
- Afzuigvolume 2.800 m³/h
- Compleet met slangset



MPS rollbanen en meetsystemen

2000 serie gesloten rollenbanen en handmatig- en automatisch verplaatsbare lengteaanslagsystemen. Leverbaar vanaf 2 meter. Geschikt voor montage aan MPS rollenbanen.