

## Wisent CZM315L DV

### Stationaire scharnierende cirkelzaagmachine

- Onderzetkast met koelsmeerinrichting
- 3 Fase motor, 400 Volt, 0,8-1,3 kW
- 2 zaagsnelheden 18-36 omw./min.
- Geharde en geslepen tandwielen
- Oliebadsmering
- Verstekinrichting links + rechts 45°-0-45° en 90° dwarsneden
- Handbediende zaagvoeding
- HSS cirkelzaagblad Ø315 mm, asgat 32 mm
- Automatisch openende veiligheidskap
- Dubbele centrerende machineklem
- Verwisselbare slijtplaten op klembekken
- Zaagbedhoogte ca. 955 mm
- Geïntegreerd koelstofsysteem, grote capaciteit koelstofpomp
- Centraal bedieningspaneel met o.a. nulspanningsschakelaar en noodstop
- Gewicht ca. 230 kg

#### Machine wordt compleet geleverd met:

- HSS cirkelzaagblad Ø315 mm, asgat 32 mm
- Onderzetkast
- Koelstofinstallatie
- Dubbele centrerende klem



#### Wisent zaagbladen CZM315L DV

Afmeting mm	Vertanding	Artikelnummer
Zaagblad Ø 315 x 2,5 x 32 mm	120T	127100220
Zaagblad Ø 315 x 2,5 x 32 mm	160T	127100214
Zaagblad Ø 315 x 2,5 x 32 mm	180T	127100211
Zaagblad Ø 315 x 2,5 x 32 mm	200T	127100208
Zaagblad Ø 315 x 2,5 x 32 mm	220T	127100205

#### Capaciteit

∠	∅	□	▭	kW
90°	100 mm	100 mm	90 x 140 mm	0,8 / 1,3
45°	90 mm	90 mm	90 x 100 mm	0,8 / 1,3

#### Technische gegevens

Voltage	3 Fase / 400 Volt
Motorvermogen	0,8 / 1,3 kW
Zaagsnelheid	18 / 36 RPM
Koelstofsysteem	Ja
Verstekinrichting L+R	45° - 0° - 45° - 90°
Afmeting zaagblad Ø	315 x 2,5 x 32 mm
Gewicht ca.	230 kg
Artikelnummer	667100088

#### Opties



##### MPS rollbanen

- 2000 serie, gesloten model
- Breedte 350 mm, rolsteek 250 mm
  - Hoogte 1000 mm ± 50 mm
  - Kleur RAL7001 en RAL7011



##### MPS meetsystemen

Handmatig- en automatisch verplaatsbare lengteaanslag systemen. Leverbaar vanaf 2 meter. Geschikt voor montage aan MPS rollbanen