Wisent DC3218P

V-snaar aangedreven kolomboormachine

- Boorcapaciteit Ø32 mm
- Boorspil MT3
- 3 Fase motor, 400 Volt, 1.125 Watt
- 18 boorsnelheden 105 – 2.650 RPM
- Handmatige boorvoeding
- Instelbare boordiepteaanslag
- Boordiepte 110 mm
- Uitlading 210 mm
- Afstand spil – tafel 0 ~ 810 mm
- Afstand spil – voet 1.200 mm
- LED machineverlichting
- Extra sterke kolom Ø92 mm
- Ingebouwde koelvloeistofinstallatie
- Gevlakte, vierkante, kantel-, en omkeerbare boortafel met machineklem
- Afmeting boortafel 270 x 360 mm
- Boortafel met de T-gleuven 14 mm
- Afmeting voetplaat 560 x 420 mm
- Onderhoudsarm
- Veilig: Elektromagnetische motorbeveiligingsschakelaar
  Beschermkap met microschakelaar
  Noodstop aan voorzijde gemonteerd
- Exclusief boorgereedschappen
- Gewicht ca. 176 kg

Toebehoren	
	Wisent snelspanboorhouders KDC 1613 - B16 / 1 - 13 mm KDC 1616 - B16 / 3 - 16 mm
	Wisent boorstiften Boorstift voor het plaatsen van een boorkop in een conische aansluiting. MC 3 - B16
	Wisent machineklemmen Machineklemmen voor het opspannen van het materiaal. Diverse uitvoeringen leverbaar
	Wisent beschermkappen Geschikt voor alle Wisent tafel- en kolom-boormachines en diverse andere merken. Beveligingsfunctie met microschakelaar. 180° draaibaar, en in hoogte verstelbaar.

Technische gegevens	
Voltage	3 Fase / 400 Volt
Motorvermogen	1,125 kW
Boorcapaciteit	Ø 32 mm
Tapcapaciteit	-
Boorspil MT	MT3
Uitlading	210 mm
Kolom	Ø 92 mm
Aantal snelheden	18
RPM min./max.	105 – 2.650
Gewicht ca.	176 kg
Artikelnummer	253500019

Drukfouten en wijzigingen voorbehouden