

## Wisent DC32VP

### Tandriem aangedreven kolomboormachine

- Boorcapaciteit Ø32 mm
- Boorspil MT3
- 3 Fase motor, 400 Volt, 1.125 Watt
- Variabel toerental (2st.) 100 ~ 680 en 400 ~ 2.500 RPM
- Toerental digitaal uitleesbaar
- Handmatige boorvoeding
- Instelbare boordiepte aanslag
- Boordiepte 110 mm
- Uitlading 210 mm
- Afstand spil – tafel 0 ~ 810 mm
- Afstand spil – voet 1.200 mm
- LED machineverlichting
- Extra sterke kolom Ø92 mm
- Ingebouwde koelvloeistofinstallatie
- Gevlakte, vierkante, kantel-, en omkeerbare boortafel met machineklem
- Afmeting boortafel 270 x 360 mm
- Boortafel met T-gleuven 14 mm
- Afmeting voetplaat 560 x 420 mm
- Onderhoudsarm
- Veilig: Elektromagnetische motorbeveiligingsschakelaar  
Beschermkap met microschakelaar  
Noodstop aan voorzijde gemonteerd
- Exclusief boorgereedschappen
- Gewicht ca. 176 kg



#### Toebehoren

	<b>Wisent snelspanboorhouders</b> KDC 1613 - B16 / 1 - 13 mm KDC 1616 - B16 / 3 - 16 mm
	<b>Wisent boorstiften</b> Boorstift voor het plaatsen van een boorkop in een conische aansluiting.  MC 3 - B16
	<b>Wisent machineklemmen</b> Machineklemmen voor het opspannen van het materiaal. Diverse uitvoeringen leverbaar
	<b>Wisent beschermkappen</b> Geschikt voor alle Wisent tafel- en kolomboormachines en diverse andere merken. Beveiligingsfunctie met microschakelaar. 180° draaibaar, en in hoogte verstelbaar.

#### Technische gegevens

<b>Voltage</b>	3 Fase / 400 Volt
<b>Motorvermogen</b>	1,125 kW
<b>Boorcapaciteit</b>	Ø 32 mm
<b>Tapcapaciteit</b>	-
<b>Boorspil MT</b>	MT3
<b>Uitlading</b>	210 mm
<b>Kolom</b>	Ø 92 mm
<b>Aantal snelheden</b>	2 - variabel
<b>RPM min./max.</b>	100 ~ 2.500
<b>Gewicht ca.</b>	176 kg
<b>Artikelnummer</b>	253500022