

Wisent DCG25

Tandwiel aangedreven kolomboormachine

- Boorcapaciteit Ø25 mm
- Boorspil MT3
- 3 Fase motor, 400 Volt, 0,7/0,9 kW
- 8 boorsnelheden 105 / 210 / 350 / 445 / 700 / 890 / 1.490 / 2.900 RPM
- Kop van machine 360° draaibaar en in hoogte verstelbaar
- Handmatige boorvoeding
- Instelbare boordiepte aanslag
- Boordiepte 125 mm
- Uitlading 255 mm
- Afstand spil – tafel 0 ~ 740 mm
- Afstand spil – voet 850 ~ 1.160 mm
- Extra sterke kolom Ø110 mm
- Gevlakte rechthoekige draaibare boortafel
- Afmeting boortafel 350 x 500 mm
- Boortafel met T-gleuven 14 mm
- Afmeting voetplaat 400 x 500 mm
- Onderhoudsarm
- Veilig: Elektromagnetische motorbeveiligingsschakelaar
Beschermkap met microscharrelaar
Noodstop aan voorzijde gemonteerd
- Exclusief boorgereedschappen
- Hoogte 1.750 mm
- Gewicht ca. 190 kg



Toebehoren

	Wisent snelspanboorhouders KDC 1613 - B16 / 1 - 13 mm KDC 1616 - B16 / 3 - 16 mm
	Wisent boorstiften Boorstift voor het plaatsen van een boorkop in een conische aansluiting. MC 3 - B16
	Wisent machineklemmen Machineklemmen voor het opspannen van het materiaal. Diverse uitvoeringen leverbaar
	Wisent beschermkappen Geschikt voor alle Wisent tafel- en kolomboormachines en diverse andere merken. Beveiligingsfunctie met microscharrelaar. 180° draaibaar, en in hoogte verstelbaar.

Technische gegevens

Voltage	3 Fase / 400 Volt
Motorvermogen	0,7 / 0,9 kW
Boorcapaciteit	Ø 25 mm
Tapcapaciteit	-
Boorspil MT	MT3
Uitlading	255 mm
Kolom	Ø 110 mm
Aantal snelheden	8
RPM min./max.	105 – 2.900
Gewicht ca.	190 kg
Artikelnummer	667100035