

## Wisent DT40VA

### Tandriem aangedreven kolomboortapmachine

- Boorcapaciteit Ø40 mm
- Tapcapaciteit M20
- Boorspil MT4
- 3 Fase motor, 400 Volt, 2.2 kW
- Variabel toerental (2st.) 70 ~ 750 en 195 ~ 2.000 RPM
- Toerental digitaal uitleesbaar
- Handmatige boorvoeding
- Instelbare boordiepte aanslag
- Boordiepte 145 mm
- Uitlading 300 mm
- Afstand spil – tafel 0 ~ 715 mm
- Afstand spil – voet 1.145 mm
- LED machineverlichting
- Extra sterke kolom Ø115 mm
- Ingebouwde koelmoeistofinstallatie
- Gevlakte, vierkante boortafel
- Afmeting boortafel 400 x 470 mm
- Boortafel met T-gleuven 14 mm
- Afmeting voetplaat 660 x 465 x 140 mm
- Onderhoudsarm
- Veilig: Elektromagnetische motorbeveiligingsschakelaar  
Beschermkap met microscharrelaar  
Noodstop aan voorzijde gemonteerd
- Exclusief boorgereedschappen
- Gewicht ca. 330 kg



#### Toebehoren

	<b>Wisent snelspanboorhouders</b> KDC 1613 - B16 / 1 - 13 mm KDC 1616 - B16 / 3 - 16 mm
	<b>Wisent boorstiften</b> Boorstift voor het plaatsen van een boorkop in een conische aansluiting.  MC 3 - B16
	<b>Wisent machineklemmen</b> Machineklemmen voor het opspannen van het materiaal. Diverse uitvoeringen leverbaar
	<b>Wisent beschermkappen</b> Geschikt voor alle Wisent tafel- en kolomboormachines en diverse andere merken. Beveiligingsfunctie met microscharrelaar. 180° draaibaar, en in hoogte verstelbaar.

#### Technische gegevens

<b>Voltage</b>	3 Fase / 400 Volt
<b>Motorvermogen</b>	2,2 kW
<b>Boorcapaciteit</b>	Ø 40 mm
<b>Tapcapaciteit</b>	M20
<b>Boorspil MT</b>	MT4
<b>Uitlading</b>	300 mm
<b>Kolom</b>	Ø 115 mm
<b>Aantal snelheden</b>	2 - variabel
<b>RPM min./max.</b>	70 ~ 2.000
<b>Gewicht ca.</b>	330 kg
<b>Artikelnummer</b>	253500032