

Wisent DTA40VP

Tandriem aangedreven kolomboortapmachine met automatische voeding

- Boorcapaciteit Ø40 mm
- Tapcapaciteit M20
- Boorspil MT4
- 3 Fase motor, 400 Volt, 1,5 kW
- Variabel toerental (2st.) 65 ~ 540 en 245 ~ 2.000 RPM
- Toerental digitaal uitleesbaar
- Automatische boorvoeding (3st.) 0,05 – 0,1 – 0,2 mm/omw.
- Instelbare boordiepteanslag
- Boordiepte 150 mm
- Uitlading 265 mm
- Afstand spil – tafel 250 ~ 650 mm
- Afstand spil – voet 1.150 mm
- LED machineverlichting
- Extra sterke kolom Ø115 mm
- Ingebouwde koelvloeistofinstallatie
- Gevlakte, vierkante boortafel
- Afmeting boortafel 560 x 470 mm
- Boortafel met T-gleuven 14 mm
- Afmeting voetplaat 690 x 490 mm
- Onderhoudsarm
- Veilig: Elektromagnetische motorbeveiligingsschakelaar
Beschermkap met microscharrelaar
Noodstop aan voorzijde gemonteerd
- Exclusief boorgereedschappen
- Gewicht ca. 400 kg



Toebehoren

| | |
|--|---|
|  | Wisent snelspanboorhouders KDC 1613 - B16 / 1 - 13 mm KDC 1616 - B16 / 3 - 16 mm |
|  | Wisent boorstiften Boorstift voor het plaatsen van een boorkop in een conische aansluiting. MC 4 - B16 |
|  | Wisent machineklemmen Machineklemmen voor het opspannen van het materiaal. Diverse uitvoeringen leverbaar |
|  | Wisent beschermkappen Geschikt voor alle Wisent tafel- en kolomboormachines en diverse andere merken. Beveiligingsfunctie met microscharrelaar. 180° draaibaar, en in hoogte verstelbaar. |

Technische gegevens

| | |
|-------------------------|-------------------|
| Voltage | 3 Fase / 400 Volt |
| Motorvermogen | 1,5 kW |
| Boorcapaciteit | Ø 40 mm |
| Tapcapaciteit | M20 |
| Boorspil MT | MT4 |
| Uitlading | 265 mm |
| Kolom | Ø 115 mm |
| Aantal snelheden | 2 - variabel |
| RPM min./max. | 65 ~ 2.000 |
| Gewicht ca. | 400 kg |
| Artikelnummer | 253500095 |