

Wisent JIH16 CE

Onderuitkomende aluminium verstekcirkelzaagmachine

- Zware robuuste stalen machinebasis uit één geheel
- 3 Fase motor, 400 Volt, 2,25 kW
- 1 zaagsnelheid 3.600 RPM
- Tandriemaandrijving motor - zaagblad
- Geslepen op lagers draaiende horizontale zaagtafel
- Verstek vrij instelbaar 45° - 0° - 45°
- Hydro-pneumatische instelbare zaagvoeding
- Twee-handsbediening start zagen aan voorzijde
- HM (TCT) cirkelzaagblad Ø 405 mm, asgat 30 mm
- Grote scharnierende beschermkap met veiligheidsschakelaar
- 2 stuks verstelbare horizontale pneumatische materiaalklemmen
- 2-zijdige verticale klemming d.m.v. zaagkap
- Verstelbare achtergeleiding met wisselbare slijtplaten op klembekken
- Achterbrug ca. 60 mm naar achteren verstelbaar voor grotere zaagcapaciteit
- Werkhoogte ca. 950 mm
- Spaanafzuigstelsysteem voorbereiding aanwezig
- Smeerdoseersysteem gemonteerd aan voorzijde zaagmachine (optie)
- Persluchtaansluiting op machine inclusief luchtspuitje
- Gewicht ca. 400 kg

Machine wordt compleet geleverd met:

- HM (TCT) cirkelzaagblad Ø 405 mm, asgat 30 mm
- Onderzetkast
- Horizontale klemmen



Wisent zaagbladen JIH16

Afmeting mm	Vertanding	Artikelnummer
Zaagblad Ø 405 x 3,2 x 30 mm	120T	3752000016

Capaciteit

∟	∅	□	▭	kW
90°	100 mm	90 mm	150 x 45 mm	2,25
45° L+R	90 mm	75 mm	150 x 50 mm	2,25

Technische gegevens

Voltage	3 Fase / 400 Volt
Motorvermogen	2,25 kW
Zaagsnelheid	3.600 RPM
Klemmen	Kapkleem + hor. klemming
Microdoseersysteem	Optie
Verstekinrichting L+R	45° - 0 - 45°
Afmetingen L x B x H	1.000 x 880 x 1.610 mm
Gewicht ca.	400 kg
Artikelnummer	3751000016

Opties



Wisent afzuiginstallatie

- Type VAIC
- 400 Volt, 2,2 kW
- Afzuigvolume 2.800 m³/h
- Compleet met slangset



MPS rollbanen en meetsystemen

2000 serie gesloten rollenbanen en handmatig- en automatisch verplaatsbare lengteaanslagsystemen. Leverbaar vanaf 2 meter. Geschikt voor montage aan MPS rollenbanen.