


Wisent JIH20 CE

Onderuitkomende aluminium verstekcirkelzaagmachine

- Zware robuuste stalen machinebasis uit één geheel
- 3 Fase motor, 400 Volt, 5,5kW
- 1 zaagsnelheid 2.800 RPM
- Tandriemaandrijving motor - zaagblad
- Geslepen op lagers draaiende horizontale zaagtafel
- Verstek vrij instelbaar 45° - 0° - 45°
- Hydro-pneumatische instelbare zaagvoeding
- Twee-handsbediening start zagen aan voorzijde
- HM (TCT) cirkelzaagblad Ø 510 mm, asgat 30 mm
- Grote scharnierende beschermkap met veiligheidsschakelaar
- 2 stuks verstelbare horizontale pneumatische materiaalklemmen
- 2-zijdige verticale klemming d.m.v. zaagkap
- Verstelbare achtergeleiding met wisselbare slijtplaten op klembekken
- Achterbrug ca. 60 mm naar achteren verstelbaar voor grotere zaagcapaciteit
- Werkhoogte ca. 950 mm
- Spaanafzuigstelsysteem voorbereiding aanwezig
- Smeerdoseersysteem gemonteerd aan voorzijde zaagmachine (optie)
- Persluchtaansluiting op machine inclusief luchtspuitje
- Gewicht ca. 500 kg

Machine wordt compleet geleverd met:

- HM (TCT) cirkelzaagblad Ø 510 mm, asgat 30 mm
- Onderzetkast
- Horizontale klemmen



Wisent zaagbladen JIH20

Afmeting mm	Vertanding	Artikelnummer
Zaagblad Ø 510 x 3,5 x 30 mm	120T	3752000012

Capaciteit

∟	∅	□	▭	kW
90°	155 mm	145 mm	250 x 80 mm	5,5
45° L+R	150 mm	125 mm	150 x 100 mm	5,5

Technische gegevens

Voltage	3 Fase / 400 Volt
Motorvermogen	5,5 kW
Zaagsnelheid	2.800 RPM
Klemmen	Kapklem + hor. klemming
Microdoseersysteem	Optie
Verstekinrichting L+R	45° - 0 - 45°
Afmetingen L x B x H	1.200 x 1.090 x 1.780 mm
Gewicht ca.	500 kg
Artikelnummer	375100015

Opties



Wisent afzuiginstallatie

- Type VAIC
- 400 Volt, 2,2 kW
- Afzuigvolume 2.800 m³/h
- Compleet met slangset



MPS rollbanen en meetsystemen

2000 serie gesloten rollbanen en handmatig- en automatisch verplaatsbare lengteaanslagsystemen. Leverbaar vanaf 2 meter. Geschikt voor montage aan MPS rollbanen.