

Wisent LZ 530HA

Halfautomatische hydraulische lintzaagmachine

- Robuuste stalen machinebasis uit één geheel
- Volledig hydraulisch gestuurde zaagmachine
- 3 Fase motor, 400 Volt, 2,2 kW
- Variabel toerental (inverter) 20 ~ 80 m/min.
- Snelle ijlgang naar het materiaal "Quick Approach"
- Quick Approach en start zagen in bedienhendel zaagboog
- Verstekinrichting 0-60° rechts en 0-45° links
- Traploos instelbare hydraulische zaagvoeding
- Automatische zaagboog opheffing
- Instelbare en afleesbare hydraulische zaagbladspanningsregeling
- Bi-metaal zaagblad 3.770 x 34 x 1,1 mm
- Hardmetalen zaagbladgeleiding en met kogellagers
- Zaagbladreiniger
- Robuuste rechthoekige zaagtafel met wisseldeel
- Snel verplaatsbare hydraulische snelspanklem, klemopening 530 mm
- Verwisselbare slijtplaten op klembekken
- Zaagbedhoogte ca. 960 mm
- Geïntegreerd koelvloeistofsysteem, grote capaciteit koelvloeistofpomp
- Overzichtelijk bedienpaneel met o.a. nulspanningsschakelaar en noodstop
- Gewicht ca. 700 kg



Machine wordt compleet geleverd met:

- Bi-metaal M42 zaagblad
- Koelvloeistofinstallatie

Alle Wisent zaagmachines zijn uit te breiden met MPS rollenbanen en MPS meetsystemen

Capaciteit				
∠	∅	□	▭	kW
90°	355 mm	300 mm	490 x 300 mm	2,2
45° L	290 mm	250 mm	250 x 250 mm	2,2
45° R	350 mm	290 mm	340 x 290 mm	2,2
60° R	230 mm	180 mm	220 x 180 mm	2,2

Technische gegevens

Voltage	3 Fase / 400 Volt
Motorvermogen	2,2 kW
Zaagsnelheid	Variabel 20 ~ 80 m/min
Klemopening	530 mm
Koelvloeistofsysteem	Standaard
Verstekinrichting L+R	45° - 0° - 60°
Afmeting zaagblad	3.770 x 34 x 1,1 mm
Gewicht ca.	700 kg
Artikelnummer	667100334

Opties



MPS rollenbanen

- 2000 serie, gesloten model
- Breedte 350 mm, rolsteek 250 mm
 - Hoogte 900 mm ± 50 mm
 - Kleur RAL7001 en RAL7011



MPS meetsystemen

Handmatig- en automatisch verplaatsbare lengteaanslag systemen. Leverbaar vanaf 2 meter. Geschikt voor montage aan MPS rollenbanen