



TECHNISCHE GEGEVENS

Capaciteit rond	325 mm
Capaciteit rechthoek (H x B)	325 x 380 mm
Zaagbladafmetingen (L x B x H)	4240 x 34 x 1.1 mm
Zaagsnelheid	15 - 100 m/min
Motorvermogen	3,75 kW
Hydrauliek tank capaciteit	35 L
Koelvloeistoftank capaciteit	75 L
Werkhoogte	800 mm
Gewicht	1950 kg
Afmetingen (L x B x H)	2235 x 2397 x 1685 mm

KENMERKEN

- Zaagframegeleiding over zware precisie geslepen dubbele kolommen
- 14,5 cm groot Touch Screen voor eenvoudige bediening
- 100 programmeerbare individuele en oproepbare zaagopdrachten
- Eerste zaagsnede in automaatfunctie
- Hoge standtijd zaagbladen door terugtreksysteem materiaalklem "Save-a-blade" functie
- Automatische positionering zaaggeleiding
- Apart instelbare hydraulische zaagvoeding en zaagdruk
- Frequentie geregelde bandsnelheid 15 ~ 80/100 m/min.
- Hardmetalen zaagbladgeleiding en met kogellagers
- Vibratiedemper op zaagblad voor trillingsarm verspanen
- Geïntegreerde koelvloeistofinstallatie
- Motorisch aangedreven spanenborstel
- Robuuste tandwielkast speciaal ontworpen voor hoge laterale krachten voorkomt thermische overbelasting van de aandrijving
- Hydraulische klemdrukregeling
- Dubbele terugtrekkende klemmen
- Split-vice klemming hoofdklem, minimaal reststuk van ca. 50mm.
- Automatische aanvoerslag 400mm (max. 99,99 meter)
- Automatische hydraulische bandspaninrichting
- Hydraulisch aangedreven spanentransporteur