



TECHNISCHE GEGEVENS

Capaciteit rond	90° - 320 mm 45° - 320 mm 60° - 200 mm
Capaciteit rechthoek (H x B)	90° - 330 x 510 mm 45° - 330 x 320 mm 60° - 330 x 200 mm
Zaagbladafmetingen (L x B x H)	4980 x 34 x 1.1 mm
Zaagsnelheid	25 -120 m/min
Motorvermogen	2,2 kW
Hydrauliek tank capaciteit	32.5 L
Koelvloeistoftank capaciteit	60 L
Werkhoogte	780 mm
Gewicht	1360 kg
Afmetingen (L x B x H)	1242 x 2493 x 2043 mm

KENMERKEN

- Zaagframegeleiding over zware lineair geleiding op kolommen
- 14,5 cm groot Touch Screen voor eenvoudige bediening
- Zwaar uitgevoerde gegoten verstekinrichting L+R 60°
- Robuuste tandwielkast speciaal ontworpen voor hoge laterale krachten voorkomt thermische overbelasting van de aandrijving
- Zaagframe onder hoek van 6° geplaatst voor betere drukverdeling op het zaagblad
- Automatische positionering zaaggeleiding
- Apart instelbare hydraulische zaagvoeding en zaagdruk
- Frequentie geregelde bandsnelheid 25 ~ 120 m/min.
- Hardmetalen zaagbladgeleiding en met kogellagers
- Vibratiedemper op zaagblad voor trillingsarm verspanen
- Geïntegreerde koelvloeistofinstallatie
- Motorisch aangedreven spanenborstel
- Hydraulische klemdrukregeling
- Split-vice materiaalklem, materiaal wordt bij recht afkorten aan twee kanten van het zaagblad geklemd
- Handmatige bandspaninrichting