



TECHNISCHE GEGEVENS

Capaciteit rechthoek - 0° Voorwaartse kanteling	90° - 510 x 760 mm 45° - 510 x 465 mm 60° - 510 x 325 mm
Capaciteit rechthoek - 5° Voorwaartse kanteling	90° - 510 x 610 mm 45° - 510 x 425 mm 60° - 510 x 300 mm
Zaagbladafmetingen	5230 x 34 x 1.1 mm
Zaagsnelheid	20 - 100 m/min
Motorvermogen	5,5 kW
Hydrauliek tank capaciteit	85 L
Koelvloeistoftank capaciteit	130 L
Werkhoogte	1035 mm
Gewicht	2265 kg
Afmetingen	2861 x 2675.5 x 2536.6 mm

KENMERKEN

- Zaagframegeleiding over zware lineair geleiding
- 14,5 cm groot Touch Screen voor eenvoudige bediening
- Motorisch gestuurde verstekinrichting met hydraulische blokkeerinrichting
- Precisie verstekinrichting L+R 60°
- Robuuste tandwielkast speciaal ontworpen voor hoge laterale krachten voorkomt thermische overbelasting van de aandrijving
- Zaagframehoek instelbaar van 0 tot 5° voor betere drukverdeling op het zaagblad
- Hydraulisch gestuurde positionering zaaggeleiding
- Apart instelbare hydraulische zaagvoeding en zaagdruk
- Frequentie geregelde bandsnelheid 20 ~ 80 m/min.
- Hardmetalen zaagbladgeleiding en met kogellagers
- Vibratiedemper op zaagblad voor trillingsarm verspanen
- Geïntegreerde koelvloeistofinstallatie
- Aangedreven spanenborstel
- Hydraulische klemdrukregeling
- Snelverstelbare korte slag (25mm) hydraulische materiaalklemmen
- Automatische hydraulische bandspaninrichting