



TECHNISCHE GEGEVENS

Capaciteit rond	90° - 420 mm 45° - 420 mm 60° - 320 mm
Capaciteit rechthoek (H x B)	90° - 420 x 710 mm 45° - 420 x 450 mm 60° - 320 x 420 mm
Zaagbladafmetingen (L x B x H)	6540 x 41 x 1.3 mm
Zaagsnelheid	23.5 - 166.5 m/min
Motorvermogen	5,5 kW
Hydrauliek tank capaciteit	33 L
Koelvloeistoftank capaciteit	35.2 L
Werkhoogte	755 mm
Gewicht	2900 kg
Afmetingen (L x B x H)	3250 x 3200 x 1920 mm

KENMERKEN

- Zaagframegeleiding over zware lineair geleiding op kolommen
- 14,5 cm groot Touch Screen voor eenvoudige bediening
- Motorisch gestuurde verstekinrichting met hydraulische blokkeerinrichting
- Zwaar uitgevoerde gegoten verstekinrichting L+R 60°
- Robuuste tandwielkast speciaal ontworpen voor hoge laterale krachten voorkomt thermische overbelasting van de aandrijving
- Zaagframe onder hoek van 10° geplaatst voor betere drukverdeling op het zaagblad
- Automatische positionering zaaggeleiding
- Apart instelbare hydraulische zaagvoeding en zaagdruk
- Frequentie geregelde bandsnelheid 25 ~ 120 m/min.
- Hardmetalen zaagbladgeleiding en met kogellagers
- Vibratiedemper op zaagblad voor trillingsarm verspanen
- Geïntegreerde koelvloeistofinstallatie
- Motorisch aangedreven spanenborstel
- Hydraulische klemdrukregeling
- Split-vice materiaalklem, materiaal wordt bij recht afkorten aan twee kanten van het zaagblad geklemd
- Automatische hydraulische bandspaninrichting